

ELEMENTY WCISKANE

Śruba „niegubna” wciskana

Typ HS-PF30

Materiał

- Stal

Powłoka


- Niklowana

Przeznaczenie

- Stal: do blach o twardości do 60 HRB



Radełkowanie na główce może się różnić



Informacje potrzebne do określenia kodu produktu:
Typ / Gwint / Kod śruby / Materiał

HS-PF30 M4-1 CN (Śruba HS-PF30 / M4 / 1 / Stal, niklowana)

| Gwint | Kod śruby | Otwór w blasze +0,1 | Min. zalecana grubość blachy | S max | C max | D +0,4 -0,15 | L +/- 0,4 | E +/- 0,13 | H1 +/- 1,5 | H2 max |
|-----------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------|-------|--------------|-----------|------------|------------|--------|
| M 3 x 0,5 | 1 2 | 5,5 | 1,0 1,5 | 0,97 1,47 | 5,47 | 10,3 | 7,6 | 5,1 | 15,3 | 8,3 |
| M 4 x 0,7 | 1 2 | 6,4 | 1,0 1,5 | 0,97 1,47 | 6,37 | 11,9 | 7,6 | 5,3 | 15,4 | 8,4 |
| M 5 x 0,8 | 1 2 | 8,0 | 1,0 1,5 | 0,97 1,47 | 7,97 | 13,5 | 7,6 | 5,6 | 15,4 | 8,5 |
| M 6 x 1,0 | 1 | 9,5 | 1,5 | 0,97 1,47 | 9,47 | 15,9 | 8,9 | 6,1 | 17,0 | 9,7 |