



Krótki Cykl Bolec "Fir tree" typ FS

Na zamówienie ze wszystkich standardowych materiałów.
Sprawdzona jakość, miliony razy potwierdzana na liniach produkcyjnych.

Uchwyty mocujące: Strona: 77

1) W związku z przyjętą tolerancją wagową dane mają wartości przybliżone.

Cena netto w € za 1.000 sztuk

Średnica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
ø5x9								10204509
ø5x12								10204512
ø5x13								10204513
ø5x14,2								10204514
ø5x15			Ceny na zapytanie					10204515
ø5x16								10204516
ø5x18								10204518
ø5x20								10204520
ø5x22								10204522
ø5x25								10204525

Wszystkie dane w mm

Typ	l1	m ³ (kg) na 1.000
S5x9	9	1,04
S5x12	12	
S5x13	13	
S5x14,2	14,2	1,58
S5x15	15	
S5x16	16	
S5x18	18	2,00
S5x20	20	
S5x22	22	
S5x25	25	2,70



Średnica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	Artykuł nr
ø5x9								20204509
ø5x12								20204512
ø5x13								20204513
ø5x14,2								20204514
ø5x15			Ceny na zapytanie					20204515
ø5x16								20204516
ø5x18								20204518
ø5x20								20204520
ø5x22								20204522
ø5x25								20204525

Typ	l1	m ³ (kg) na 1.000
S5x9	9	1,04
S5x12	12	
S5x13	13	
S5x14,2	14,2	1,58
S5x15	15	
S5x16	16	
S5x18	18	2,00
S5x20	20	
S5x22	22	
S5x25	25	2,70



Metoda rozładowania kondensatora dla bolca gwintowanego na stronie 36.