


Rozładowanie kondensatora Bolec "Fir tree" typ FT

Odpowiedni dla wszystkich zgrzewarek kondensatorowych.
Ze wszystkich standardowych materiałów.
Sprawdzona jakość, miliony razy potwierdzana na liniach produkcyjnych.

Uchwyty mocujące:

Strona:
77



1) W związku z przyjętą tolerancją wagową dane mają wartości przybliżone.



Cena netto w € za 1.000 sztuk

Srednica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	100.T	Artykuł nr
ø5x9									10104509
ø5x12									10104512
ø5x13									10104513
ø5x14,2									10104514
ø5x15									10104515
ø5x16									10104516
ø5x18									10104518
ø5x20									10104520
ø5x22									10104522
ø5x25									10104525

Wszystkie dane w mm

Typ	l1	l2	m ³ (kg) na 1.000
S5x9	6	9	1,04
S5x12		12	
S5x13		13	
S5x14,2	11,2	14,2	1,58
S5x15		15	
S5x16		16	
S5x18	15	18	2,00
S5x20		20	
S5x22		22	
S5x25	22	25	2,70



Srednica x długość	<1.000	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	100.T	Artykuł nr
ø5x9									20104509
ø5x12									20104512
ø5x13									20104513
ø5x14,2									20104514
ø5x15									20104515
ø5x16									20104516
ø5x18									20104518
ø5x20									20104520
ø5x22									20104522
ø5x25									20104525

Typ	l1	l2	m ³ (kg) na 1.000
S5x9	6	9	1,04
S5x12		12	
S5x13		13	
S5x14,2	11,2	14,2	1,58
S5x15		15	
S5x16		16	
S5x18	15	18	2,00
S5x20		20	
S5x22		22	
S5x25	22	25	2,70

Bolec gwintowany do zgrzewania przy zastosowaniu metody Krótkiego Cyklu - na stronie 49.