

## HTR/E AL

Aluminium » otwarte » kołnierz mini stożek » gładkie

Aluminium » open end » mini countersunk head » smooth



Gwint Thread									kod		€ / 100szt.
M3	4,9	8,2	0,3-1,5	5,0	5,6	0,4			HTR/E-1,5 M3 AL	250	4,2
		9,7	1,5-2,5						HTR/E-2,5 M3 AL	250	4,4
M4	5,9	10,0	0,5-2,0	6,0	7,0	0,5			HTR/E-2,0 M4 AL	250	4,6
		12,5	2,5-4,0						HTR/E-4,0 M4 AL	250	4,8
M5	6,9	11,0	0,5-2,0	7,0	8,0	0,5			HTR/E-2,0 M5 AL	250	5,2
		12,5	2,0-4,5						HTR/E-4,5 M5 AL	250	5,8
M6	8,9	13,4	0,5-2,5	9,0	10,0	0,6			HTR/E-2,5 M6 AL	250	6,8
		15,5	2,0-4,0						HTR/E-4,0 M6 AL	250	7,1
M8	10,9	14,9	1,0-2,5	11,0	12,0	0,6			HTR/E-2,5 M8 AL	250	8,8
		17,5	1,5-4,5						HTR/E-4,5 M8 AL	250	9,5
M10	11,9	17,2	0,8-3,0	12,0	13,5	0,8			HTR/E12-3,0 M10 AL	100	10,0
		18,7	2,0-4,5						HTR/E 12-4,5 M10 AL	100	11,2
M10	12,9	16,8	1,0-3,0	13,0	14,0	0,7			HTR/E13-3,0 M10 AL	100	10,9
		22,5	3,0-6,0						HTR/E13-6,0 M10 AL	100	11,6
M12	15,9	23,4	1,0-4,0	16,0	17,2	0,6			HTR/E-4,0 M12 AL	100	18,0
		26,9	3,5-7,5						HTR/E-7,5 M12 AL	100	19,6