










NITY MULTI – KOŁNIERZ PŁASKKI

Stal nierdzewna A2 (1.4301) / Stal nierdzewna A2 (1.4301)

MULTI BLIND RIVETS – DOMED HEAD

Stainless steel A2 (1.4301) / Stainless steel A2 (1.4301)



								kod	
3,2 (+0,05/-0,13)	8,0	1,0-4,0	7,2 (+/-0,25)	1,0 (+/-0,15)	3,3	1800	1650	NN-M032008	500
	10,0	3,0-6,0						NN-M032010	500
	12,0	4,0-8,0						NN-M032012	500
4,0 (+0,05/-0,13)	10,0	1,5-5,0	8,1 (+/-0,25)	1,2 (+/-0,15)	4,1	33500	4200	NN-M040010	500
	12,0	3,2-7,0						NN-M040012	500
	15,0	6,0-9,5						NN-M040015	500
4,8 (+0,08/-0,15)	10,0	1,5-5,0	9,8 (+/-0,25)	1,75 (+/-0,15)	4,9	4300	5000	NN-M048010	250
	12,0	3,0-7,0						NN-M048012	250
	15,0	6,5-10,0						NN-M048015	250
	17,5	9,0-12,5						NN-M0480175	250

NityMULTI ze względu na budowę posiadają większy zakres łączenia niż nity standardowe, Dzięki temu używając nitów MULTI nie ma potrzeby używania nitów standardowych o wielu długościach.

NityMULTI idealnie nadają się do otworów owalnych, lub poza dopuszczalną tolerancją dla nita standardowego.

Zastosowanie : materiały miękkie i kruche jak plastik, aluminium, sklejka bez obawy, że po zaciągnięciu, nit uszkodzi łączony materiał.