










NITY MULTI – KOŁNIERZ PŁASKI POWIĘKSZONY

Aluminium (AlMg 2,5) / Stal ocynkowana

MULTI BLIND RIVETS – LARGE HEAD

Aluminium (AlMg 2,5) / Steel zinc plated



								kod	
3,2 (+0,05/-0,13)	8,0	0,5-5,0	9,5 (+0/-0,5)	2,0	3,3	980	760	AS-MLH95032008	500
	9,5	2,0-6,5						AS-MLH95032010	500
	12,5	5,0-9,5						AS-MLH950320125	500
	16,0	8,5-13,0						AS-MLH95032016	500
4,0 (+0,05/-0,13)	9,5	1,0-6,0	12,0 (+0/-0,5)	2,5	4,1	1600	1200	AS-MLH120400095	500
	12,5	4,0-9,0						AS-MLH120400125	500
	17,0	8,5-13,5						AS-MLH12040017	500
	20,0	11,5-16,5						AS-MLH12040020	500
4,8 (+0,08/-0,15)	10,0	1,0-5,0	14,0 (+0/-0,5)	2,5	4,9	2350	1690	AS-MLH14048010	250
	12,5	3,0-7,5						AS-MLH140480125	250
	15,0	5,0-10,0						AS-MLH14048015	250
	17,0	7,0-12,0						AS-MLH14048017	250
	20,0	10,0-15,0						AS-MLH14048020	250
4,8 (+0,08/-0,15)	10,0	1,0-5,0	16,0 (+0/-0,5)	2,5	4,9	2350	1690	AS-MLH16048010	250
	12,5	3,0-7,5						AS-MLH160480125	250
	15,0	5,0-10,0						AS-MLH16048015	250
	17,0	7,0-12,0						AS-MLH16048017	250
	20,0	10,0-15,0						AS-MLH16048020	250
	24,8	14,5-19,5						AS-MLH160480248	250

NityMULTI ze względu na budowę posiadają większy zakres łączenia niż nity standardowe, Dzięki temu używając nitów MULTI nie ma potrzeby używania nitów standardowych o wielu długościach.

NityMULTI idealnie nadają się do otworów owalnych, lub poza dopuszczalną tolerancją dla nita standardowego.

Zastosowanie : materiały miękkie i kruche jak plastik, aluminium, sklejka bez obawy, że po zaciągnięciu, nit uszkodzi łączony materiał.