










NITY MULTI – KOŁNIERZ STOŻKOWY 120°

Aluminium (AlMg 2,5) / Stal ocynkowana

MULTI BLIND RIVETS – COUNTERSUNK HEAD 120°

Aluminium (AlMg 2,5) / Steel zinc plated



|  |  |  |  |  |  |  |  | kod |  |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---------------|---|
| 3,2 (+0,05/-0,13) | 8,0 | 1,5-5,0 | 6,0 (+/-0,24) | 1,4 | 3,3 | 980 | 760 | AS-MWP032008 | 500 |
| | 9,7 | 2,5-6,5 | | | | | | AS-MWP0320097 | 500 |
| | 12,5 | 5,0-9,5 | | | | | | AS-MWP0320125 | 500 |
| 4,0 (+0,05/-0,13) | 9,5 | 2,0-6,0 | 8,0 (+/-0,29) | 1,7 | 4,1 | 1600 | 1200 | AS-MWP0400095 | 500 |
| | 12,5 | 4,0-9,0 | | | | | | AS-MWP0400125 | 500 |
| | 17,0 | 8,5-13,5 | | | | | | AS-MWP040017 | 500 |
| 4,8 (+0,08/-0,15) | 10,0 | 1,0-5,0 | 9,5 (+/-0,29) | 2,0 | 4,9 | 2350 | 1690 | AS-MWP048010 | 250 |
| | 12,5 | 3,0-7,5 | | | | | | AS-MWP0480125 | 250 |
| | 15,0 | 5,0-10,0 | | | | | | AS-MWP048015 | 250 |
| | 17,0 | 7,0-12,0 | | | | | | AS-MWP048017 | 250 |
| | 20,0 | 10,0-15,0 | | | | | | AS-MWP048020 | 250 |

NityMULTI ze względu na budowę posiadają większy zakres łączenia niż nity standardowe, Dzięki temu używając nitów MULTI nie ma potrzeby używania nitów standardowych o wielu długościach.

NityMULTI idealnie nadają się do otworów owalnych, lub poza dopuszczalną tolerancją dla nita standardowego.

Zastosowanie : materiały miękkie i kruche jak plastik, aluminium, sklejka bez obawy, że po zaciągnięciu, nit uszkodzi łączony materiał.