










NITY MULTI – KOŁNIERZ PŁASKKI

Aluminium (AlMg 2,5) / Stal ocynkowana

MULTI BLIND RIVETS – DOME HEAD

Aluminium (AlMg 2,5) / Steel zinc plated



								kod	
3,0 (+0,05/-0,13)	6,0	1,0-4,0	6,0 (+/-0,24)	1,4	3,1	810	620	AS-M030006	1000
	8,0	0,5-5,0						AS-M030008	1000
	9,5	2,0-6,5						AS-M0300095	1000
	12,5	5,0-9,5						AS-M0300125	1000
3,2 (+0,05/-0,13)	6,0	1,0-4,0	6,0 (+/-0,24)	1,4	3,3	980	760	AS-M032006	1000
	8,0	0,5-5,0						AS-M032008	1000
	10,0	2,0-6,5						AS-M032010	1000
	12,0	5,0-9,5						AS-M032012	1000
	14,0	6,5-11,0						AS-M032014	1000
	16,0	8,5-13,0						AS-M032016	1000
4,0 (+0,05/-0,13)	6,0	1,0-3,5	8,0 (+/-0,29)	1,7	4,1	1600	1200	AS-M040006	1000
	8,0	1,0-5,0						AS-M040008	1000
	10,0	1,5-6,5						AS-M040010	1000
	12,0	3,5-8,5						AS-M040012	1000
	14,0	5,5-10,5						AS-M040014	500
	16,0	6,0-12,5						AS-M040016	500
	18,0	9,5-14,5						AS-M040018	500
	20,0	11,5-16,5						AS-M040020	500
4,8 (+0,08/-0,15)	10,0	1,0-6,0	9,5 (+/-0,29)	2,0	4,9	2350	1690	AS-M048010	500
	12,0	2,0-8,0						AS-M048012	500
	14,0	4,0-10,0						AS-M048014	500
	16,0	6,0-12,5						AS-M048016	500
	18,0	8,0-14,0						AS-M048018	500
	20,0	10,0-16,0						AS-M048020	500
	22,0	12,0-18,0						AS-M048022	500
	24,0	12,5-20,0						AS-M048024	500
	27,0	17,0-23,0						AS-M048027	250
	30,0	20,0-25,0						AS-M048030	250

NityMULTI ze względu na budowę posiadają większy zakres łączenia niż nity standardowe, Dzięki temu używając nitów MULTI nie ma potrzeby używania nitów standardowych o wielu długościach.

NityMULTI idealnie nadają się do otworów owalnych, lub poza dopuszczalną tolerancją dla nita standardowego.

Zastosowanie: materiały miękkie i kruche jak plastik, aluminium, sklejka bez obawy, że po zaciągnięciu, nit uszkodzi łączony materiał.