










## NITY MULTI – KOŁNIERZ STOŻKOWY 120°

Aluminium ( AlMg 2,5 ) / Stainless steel A2 (1.4301)

## MULTI BLIND RIVETS – COUNTERSUNK HEAD 120°

Aluminium ( AlMg 2,5 ) / Stainless steel A2 (1.4301)



								kod	
3,2 (+0,05/-0,13)	8,0	1,5-5,0	6,0 (+/-0,24)	1,4	3,3	980	760	AN-MWP032008	500
	9,7	2,5-6,5						AN-MWP0320097	500
	12,5	5,0-9,5						AN-MWP0320125	500
4,0 (+0,05/-0,13)	9,5	2,0-6,0	8,0 (+/-0,29)	1,7	4,1	1600	1200	AN-MWP0400095	500
	12,5	4,0-9,0						AN-MWP0400125	500
	17,0	8,5-13,5						AN-MWP040017	500
4,8 (+0,08/-0,15)	10,0	2,5-5,0	9,5 (+/-0,29)	2,0	4,9	2350	1690	AN-MWP048010	250
	12,5	3,0-7,5						AN-MWP0480125	250
	15,0	5,0-10,0						AN-MWP048015	250
	17,0	7,0-12,0						AN-MWP048017	250
	20,0	10,0-15,0						AN-MWP048020	250

NityMULTI ze względu na budowę posiadają większy zakres łączenia niż nity standardowe, Dzięki temu używając nitów MULTI nie ma potrzeby używania nitów standardowych o wielu długościach.

NityMULTI idealnie nadają się do otworów owalnych, lub poza dopuszczalną tolerancją dla nita standardowego.

Zastosowanie : materiały miękkie i kruche jak plastik, aluminium, sklejka bez obawy, że po zaciągnięciu, nit uszkodzi łączony materiał.