


## DIN 439 - ISO 4035 - PN 82153

Norma

### Nakrętka sześciokątna niska



#### MATERIAŁY:

- Stal kl. 6, 8, 10, 12,
- Stal nierdzewna A2, A4
- Mosiądz

#### POKRYCIA:

- Ocynk galwaniczny
- Ocynk płatkowy
- Inne na zapytanie

#### RODZAJE GWINTÓW:

- Metryczne
- Metryczne drobnozwojne
- Metryczne lewozwojne
- Metryczne, drobnozwojne, lewozwojne

d	s	m	e min
M 1,6	3,2	1,0	3,48
M 2,0	4,0	1,2	4,38
M 2,3	4,5	1,2	5,2
M 2,5	5,0	1,6	5,51
M 2,6	5,0	1,6	5,8
M 3	5,5	1,8	6,08
M 4	7,0	2,2	7,74
M 5	8,0	2,7	8,87
M 6	10,0	3,2	11,05
M 8	13,0	4,0	14,38
M 10	17,0	5,0	18,9
M 12	19,0	6,0	21,1
M 14	22,0	7,0	24,49
M 16	24,0	8,0	26,75
M 18	27,0	9,0	30,14
M 20	30,0	10,0	33,53
M 22	32,0	11,0	35,72
M 24	36,0	12,0	39,98
M 27	41,0	13,5	45,63
M 30	46,0	15,0	51,28
M 33	50,0	16,5	55,8
M 36	55,0	18,0	61,31
M 39	60,0	19,5	66,96
M 42	65,0	21,0	72,61
M 45	70,0	22,5	78,26
M 48	75,0	24,0	83,91

\* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe

\*\* Inne na zapytanie