


DIN 934 - ISO 4032- PN 82144

Norma

Nakrętka sześciokątna



MATERIAŁY:

- Stal kl. 6, 8, 10, 12,
- Stal nierdzewna A2, A4
- Mosiądz, Aluminium
- Poliamid, PP, PVDF

POKRYCIA:

- Ocynk galwaniczny
- Ocynk płatkowy
- Ocynk ogniowy
- Inne np. Cynk-Nikiel

RODZAJE GWINTÓW:

- Metryczne
- Metryczne drobnozwojne
- Metryczne lewozwojne
- Metryczne, drobnozwojne, lewozwojne

d	s	e	m
M 1	2,5	2,71	0,8
M 1,2	3,0	3,28	1,0
M 1,4	3,0	3,28	1,2
M 1,6	3,2	3,41	1,3
M 1,7	3,5	3,82	1,4
M 2	4,0	4,32	1,6
M 2,3	4,5	4,88	1,8
M 2,5	5,0	5,45	2,0
M 2,6	5,0	5,45	2,0
M 3	5,5	6,01	2,4
M 3,5	6,0	6,58	2,8
M 4	7,0	7,66	3,2
M 5	8,0	8,79	4,0
M 6	10,0	11,05	5,0
M 7	11,0	12,12	5,5
M 8	13,0	14,38	6,5
M 10	17,0	18,90	8,0
M 12	19,0	21,10	10,0
M 14	22,0	24,49	11,0
M 16	24,0	26,75	13,0
M 18	27,0	29,56	15,0
M 20	30,0	32,95	16,0
M 22	32,0	35,03	18,0
M 24	36,0	39,55	19,0
M 27	41,0	45,20	22,0
M 30	46,0	50,85	24,0
M 33	50,0	55,27	26,0
M 36	55,0	60,79	29,0
M 39	60,0	66,44	31,0
M 42	65,0	71,30	34,0
M 45	70,0	76,95	36,0
M 48	75,0	82,60	38,0
M 52	80,0	88,25	42,0

* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe

** Inne na zapytanie