










NITY MULTI – KOŁNIERZ PŁASKKI

Stal ocynkowana / Steel zinc plated

MULTI BLIND RIVETS – DOMED HEAD

Steel zinc plated / Steel zinc plated



								kod	
3,2 (+0,05/-0,13)	7,0	1,0-3,5	7,2 (+/-0,25)	1,0 (+/-0,15)	3,3	1700	1500	SS-M032007	500
	9,0	2,0-5,5						SS-M032009	500
	11,0	4,0-7,0						SS-M032011	500
4,0 (+0,05/-0,13)	10,8	1,5-4,5	8,1 (+/-0,25)	1,2 (+/-0,15)	4,1	2350	1955	SS-M0400108	500
	12,5	3,0-6,5						SS-M0400125	500
	15,0	5,5-8,5						SS-M040015	500
4,8 (+0,08/-0,15)	10,2	1,0-5,0	9,8 (+/-0,25)	1,75 (+/-0,15)	4,9	3600	3350	SS-M0480102	250
	12,7	3,0-7,5						SS-M0480127	250
	13,5	5,0-10,0						SS-M0480135	250
	17,5	7,0-12,0						SS-M0480175	250

NityMULTI ze względu na budowę posiadają większy zakres łączenia niż nity standardowe, Dzięki temu używając nitów MULTI nie ma potrzeby używania nitów standardowych o wielu długościach.

NityMULTI idealnie nadają się do otworów owalnych, lub poza dopuszczalną tolerancją dla nita standardowego.

Zastosowanie : materiały miękkie i kruche jak plastik, aluminium, sklejka bez obawy, że po zaciągnięciu, nit uszkodzi łączony materiał.